

KEMPERTEC FALLSTOP Cleaner



Domaines d'applications

- Détergent spécial pour les puits de lumières classique en PMMA, PC, PETG, GFK

Caractéristiques

- Faible teneur en solvants
- Prêt à l'emploi
- Volatil
- Nettoie en profondeur sans laisser de traces
- Sur la base d'une solution d'alcool

Conditionnement

Bouteille à tête pulvérisateur 500 ml

Stockage

Conserver dans un endroit frais, sans gel et sec.

Consommation

En fonction du degré de saleté.

Propriétés

Forme	liquide
Recouvrable après*	env. 15 min

* Mesures à 23 °C - 50% d'humidité relative Les valeurs indiquées sont modifiées par les impacts météorologiques tels que le vent, l'humidité et la température.

Mise en œuvre

Préparation du support

Les coupoles de lumière à recouvrir ne doivent présenter aucun dommage (trous, fissures, etc.) et doivent être montées sur le toit, conformément aux directives d'installation en vigueur du fabricant. Les instructions de traitement KEMPEROL FALLSTOP doivent être respectées. KEMPERTEC FALLSTOP Cleaner pulvériser uniformément et finement, et frotter avec un chiffon propre ou une brosse. Éviter les défauts. Remplacer les chiffons plusieurs fois. L'équipement de protection individuelle, y compris la protection contre les chutes, doit être porté pendant le traitement, conformément à la norme BGR 198.

Informations importantes

Les fiches de données de sécurité, l'étiquetage des récipients, les avertissements de danger et les consignes de sécurité figurant sur les récipients doivent être respectés pendant le transport, le stockage et le traitement. Lors du traitement, les instructions de BG-Chemie doivent être respectées.

Élimination

liquide CED 08 04 09

GISCODE

GGL10

Informations générales

Les indications de durée sont plus courtes à des températures ambiantes et de surface plus élevées et plus longues lorsqu'elles sont plus basses. Les produits KEMPER SYSTEM ne doivent pas être mélangés avec des substances n'appartenant pas au système.

Uniquement à des fins commerciales.

Nos informations techniques et nos conseils de mise en œuvre reflètent uniquement l'état actuel de nos connaissances et l'expérience acquise avec nos produits. Chaque nouvelle édition remplace la notice précédente, qui devient caduque. Vous devez donc toujours disposer de la fiche d'information la plus actuelle. La version mise à jour est consultable depuis le KEMPER SYSTEM en se connectant. Lors de l'application et de l'utilisation de nos produits, une vérification approfondie et qualifiée de l'objet est nécessaire, afin de déterminer si le produit et/ou la technique d'application satisfont aux exigences et aux fins spécifiques correspondantes. Nous ne sommes responsables que de l'absence de défauts de nos produits, ce qui n'est valable que dans le cas d'une utilisation conforme de chaque produit et qui suit les recommandations des fiches techniques correspondantes. La bonne application de nos produits relève donc exclusive-

ment de la responsabilité de l'utilisateur (manipulateur). La vente de nos produits s'effectue exclusivement sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

Edition: Vellmar, 2021-12-21